

Touristinformation Westerstede

Am Markt 2
26655 Westerstede

Tel: +49 4488 55660
Fax:

touristik@westerstede.de
<http://www.westerstede-touristik.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Eingang für
Menschen mit
Behinderung
(Parkplatz / ZOB)

ÖPNV

Busbahnhof ZOB



Busbahnhof
Westerstede ZOB

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 110 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Weg vom ZOB zum Eingang für Menschen mit Behinderung



Weg vom ZOB
zum Eingang für
Menschen mit
Behinderung

Breite des Weges: 398 cm

Länge des Weges: 110 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 110 m.

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag Kinkersteine, glatte Oberfläche jedoch leichte Versprünge in den Fugenkanten daher an einigen Stellen Stolpergefahr. Mit Rollstuhl problemlos befahrbar. Gehwegbegrenzung durch anderen Bodenbelagswechsel und teilweise Blumen-Hochbeete

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 450 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag Kinkersteine, glatte Oberfläche jedoch leichte Versprünge in den Fugenkanten daher an einigen Stellen Stolpergefahr. Mit Rollstuhl problemlos befahrbar. Kostenloses Parken auf dem gesamten Parkplatz

Weg vom Parkplatz zu Eingang für Menschen mit Behinderung



Weg vom Parkplatz
für Menschen
mit Behinderung
zum Eingang für
Menschen mit
Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag Kinkersteine, glatte Oberfläche jedoch leichte Versprünge in den Fugenkanten daher an einigen Stellen Stolpergefahr. Mit Rollstuhl problemlos befahrbar. Gehwegbegrenzung durch anderen Bodenbelagswechsel und teilweise Blumen-Hochbeete

Eingang am Parkplatz

Eingang für Menschen mit Behinderung (Parkplatz und ZOB)



Eingang für
Menschen mit
Behinderung
(Parkplatz / ZOB)



Eingang für
Menschen mit
Behinderung
(Parkplatz und
ZOB)

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 185 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Automatik-Schiebetür

Weg außen

Weg vom Parkplatz zu Eingang für Menschen mit Behinderung



Weg vom Parkplatz
für Menschen
mit Behinderung
zum Eingang für
Menschen mit
Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag Kinkersteine, glatte Oberfläche jedoch leichte Versprünge in den Fugenkanten daher an einigen Stellen Stolpergefahr. Mit Rollstuhl problemlos befahrbar. Gehwegbegrenzung durch anderen Bodenbelagswechsel und teilweise Blumen-Hochbeete

Weg vom ZOB zum Eingang für Menschen mit Behinderung



Weg vom ZOB
zum Eingang für
Menschen mit
Behinderung

Breite des Weges: 398 cm

Länge des Weges: 110 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens:
200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 110 m.

Anmerkungen für den Gast: Bodenbelag Kinkersteine, glatte Oberfläche jedoch leichte Versprünge in den Fugenkanten daher an einigen Stellen Stolpergefahr. Mit Rollstuhl problemlos befahrbar. Gehwegbegrenzung durch anderen Bodenbelagswechsel und teilweise Blumen-Hochbeete

Touristinformation

Raum Touristinformation



Raum
Touristinformation

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1,3 cm

BREITE des Raums: 5,5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe zum Foyer/ Weg innen


Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug (Eingang für Menschen mit Behinderung)



Aufzug im Rathaus
in verschiedene
Ebenen
Erdgeschoss -
Touristinfo, Keller -
WC



Aufzug im Rathaus,
Bedienelement

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 170 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 104 cm

TIEFE der Kabine innen: 240 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 170 cm


Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Treppenhaus / Foyer/ Weg innen



Weg im Foyer
im Erdgeschoss/
Hochparterre zur
Touristinfo



Weg vom Eingang
per Treppe oder
Lift zum Foyer
im Erdgeschoss/
Hochparterre


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 280 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Kellergeschoss



WC für Menschen
mit Behinderung



Wickeltisch

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 15 cm

Treppe zu öffentlichen Toiletten im Keller / Weg innen


Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug (Eingang für Menschen mit Behinderung)



Aufzug im Rathaus
in verschiedene
Ebenen
Erdgeschoss -
Touristinfo, Keller -
WC



Aufzug im Rathaus,
Bedienelement

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 170 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 104 cm

TIEFE der Kabine innen: 240 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 170 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug am Eingang für Menschen mit Behinderung

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: sämtl. Hilfsmittel können über Pflegedienst in Westerstede für den Aufenthalt organisiert werden

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Eingang Markplatz

Haupteingang Rathaus/Touristinfo Markplatz

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 380 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Anmerkungen für den Gast: Eingang für Menschen mit Behinderung auf der Rückseite des Gebäudes, Weg nicht ausgezeichnet. Siehe Eingang (Parkplatz / ZOB)

Treppe Haupteingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Schalter

Touristinfo / Tresen



Touristinfo / Tresen

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 101 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Gästeführungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Anmerkungen für den Gast: Informationen zu den Gästeführungen für Menschen mit Behinderung gerne anfragen