

Tourist-Information Rinteln

Marktplatz 7
31737 Rinteln

Tel: +49 5751 403980

touristikzentrum@westliches-
westerbergland.de
<http://www.westliches-westerbergland.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. September 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Rinteln

©Simon Kesting

Haupteingangsbereich Bürgerhaus

Haupteingangsbereich Bürgerhaus



Haupteingangsbereich
Bürgerhaus

©Simon Kesting



Haupteingangsbereich
Bürgerhaus

©Simon Kesting



Haupteingangsbereich Bürgerhaus

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vor dem Eingang entlang der Fassade



Weg vor dem Eingang
entlang der Fassade

©Simon Kesting



Weg vor dem Eingang
entlang der Fassade

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 180 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Stufen vor Haupteingang



Stufen vor Haupteingang

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Kundenraum



Kundenraum

©Simon Kesting



Kundenraum

©Simon Kesting

Tourist-Information



Tourist-Information

©Simon Kesting



Tourist-Information

©Simon Kesting



Tourist-Information

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 288 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur von der Haupteingangstür zur Tür der Tourist-Information



Flur von der Haupteingangstür zur Tür der Tourist-Information

©Simon Kesting



Flur von der Haupteingangstür zur Tür der Tourist-Information

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 246 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Schalter

Beratungsschalter



Beratungsschalter

©Simon Kesting



Beratungsschalter

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 99 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 215 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45,5 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 72 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 103 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 8,5 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 62,5 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 215 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 103 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg außen

Weg außen zu WC und Nebeneingang



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg vor dem Eingang entlang der Fassade



Weg vor dem Eingang entlang der Fassade

©Simon Kesting



Weg vor dem Eingang entlang der Fassade

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 180 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Nebeneingang



Nebeneingang

©Simon Kesting

Nebeneingang für Menschen mit Behinderungen



Nebeneingang
für Menschen mit
Behinderungen

©Simon Kesting



Nebeneingang
für Menschen mit
Behinderungen

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 189 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen

Weg vor dem Eingang entlang der Fassade



Weg vor dem Eingang
entlang der Fassade

©Simon Kesting



Weg vor dem Eingang
entlang der Fassade

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 180 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Weg außen zu WC und Nebeneingang



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting



Weg außen zu WC und Nebeneingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Aufzug vom Nebeneingang zum EG



Aufzug vom Nebeneingang zum EG

©Simon Kesting



Aufzug vom Nebeneingang zum EG

©Simon Kesting



Aufzug vom Nebeneingang zum EG

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 142 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 78 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 236 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 130 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 68 cm.

Flur vom Aufzug zur Tür Tourist-Information



Flur vom Aufzug zur Tür Tourist- Information

©Simon Kesting



Flur vom Aufzug zur Tür Tourist- Information

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.