

Jugendherberge Aurich

Am Ellernfeld 14
26603 Aurich

Tel: +49 4941 2827

aurich@jugendherberge.de
<http://www.aurich.jugendherberge.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. Januar 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Aurich



Zimmer 101



Speisesaal
Jugendherberge
Aurich

Parken



Parkplatz
Jugendherberge
Aurich

Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Haupteingang und Aufzug



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zum
Haupteingang und
Aufzug

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 142 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Eingang



Eingangsbereich

Eingangsbereich



Eingang



Eingangstür nach
Treppe



geöffnete
Eingangstür nach
Treppe

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 187 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 175 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Treppe vor Haupteingang



Eingangsbereich
Treppe und Fahrstuhl



Treppe Eingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zum Foyer



Aufzug und Treppe



Eingang Fahrstuhl



Fahrstuhlkabine



Ausstieg Fahrstuhl



Aufzug zum Foyer

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 133 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 79 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 103 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es muss erst ein Schlüssel für den Fahrstuhl von der Rezeption organisiert werden (Telefon oder Begleiter)

Windfang / Eingang



Zwischenbereich



Orientierungsplan

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 208 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Rezeption



Foyer und Rezeption

©Joke Pouliart

Tresen/ Rezeption



Tresen/ Rezeption

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 280 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Foyer



Foyer

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 208 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 284 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 280 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Getränkeautomat



Automaten für
Getränke und Snacks

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 195 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 133 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 40 cm

Aufzug zum Foyer



Aufzug und Treppe



Eingang Fahrstuhl



Fahrstuhlkabine



Ausstieg Fahrstuhl



Aufzug zum Foyer

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 133 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 79 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 103 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es muss erst ein Schlüssel für den Fahrstuhl von der Rezeption organisiert werden (Telefon oder Begleiter)

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Aufzug und Windfang zum Tresen/ Rezeption



Weg von Aufzug
und Windfang zum
Tresen/ Rezeption

©Joke Pouliart



Weg von Aufzug
und Windfang zum
Tresen/ Rezeption

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 282 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung



Bild von Flur zwischen
Foyer und Speisesaal,
Tagungsräumen,
Getränkeautomaten
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Bild von Flur zwischen
Foyer und Speisesaal,
Tagungsräumen,
Getränkeautomaten
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur zwischen Foyer und Gästezimmer



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Foyer und Flur zum Speisesaal, Tagungsräumen und WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen
Foyer und Flur
zum Speisesaal,
Tagungsräumen und
WC für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 156 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 401 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht offen und schließt als Brandschutz- und Rauchschutzfall

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 115 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 175 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 54 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 207 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 131 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 4 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tagungsräume

Raum

Tagungsraum "Freundschaft"



Tür Tagungsraum "Freundschaft"



Tagungsraum "Freundschaft" 1



Tagungsraum "Freundschaft" 2



Tagungsraum "Freundschaft" 3



Tagungsraum "Freundschaft" 4

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 210 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsraum Fairplay/Teamgeist



Blick auf
Tagungsraum
"Fairplay/Teamgeist"



Tagungsraum Fairplay



Tagungsraum
"Fairplay" mit
geschlossener
Trennwand zu Raum
"Teamgeist"



Tagungsraum
"Teamgeist" mit
geschlossener
Trennwand zu
"Fairplay"



Tagungsraum
"Teamgeist" mit
geschlossener
Trennwand zu
"Fairplay"



Tagungsraum
"Teamgeist" mit
Fensterseite

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Speisesaal



Speisesaal

©Joke Pouliart

Tresen / Buffet



Tresen / Buffet

©Joke Pouliart



Tresen / Buffet

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 88 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 70 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum "Gemeinschaft"



Speiseraum
"Gemeinschaft"

©Joke Pouliart



Speiseraum
"Gemeinschaft"

©Joke Pouliart

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 195 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht offen und schließt automatisch im Brandfall

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 14 Tisch/Tische

Rampe im Restaurant



Rampe nach Zugang



Rampe von unten gesehen

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 10 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 500 cm

Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Bild von Flur zwischen Foyer und Speisesaal, Tagungsräumen, Getränkeautomaten und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Terassentür



Terassentür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 195 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Terasse am Restaurant



Terasse am
Restaurant

Terrasse am Restaurant in einer Größe von 6 x 8 Metern. Möbliert mit 10 Tischen, alle unterfahrbar. Boden ist eben.

Zimmer 101



Bad Zimmer 101

©Joke Pouliart



Zimmer 101

©Joke Pouliart

Zimmer 101



Zimmer 101

©Joke Pouliart



Zimmer 101

©Joke Pouliart



Zimmer 101

©Joke Pouliart

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 127 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 255 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 208 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 208 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 527 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 43 cm

Breite des Bettes: 90 cm


Anmerkungen für den Gast: Bei dem Bett handelt es sich um das untere Bett eines Stockbettes, d.h. ein Lifter ist nicht verwendbar.

Bad im Zimmer 101



Bad im Zimmer 101

©Joke Pouliart



Bad im Zimmer 101

©Joke Pouliart



Bad im Zimmer 101

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 310 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 198 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 310 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 2 cm

Flur zwischen Foyer und Gästezimmer



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Aufzug: Eingang

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Zimmer 102

Zimmer 102



Zimmer 102

©Joke Pouliart



Zimmer 102

©Joke Pouliart



Zimmer 102

©Joke Pouliart

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 500 cm tief und 146 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 95 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 195 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 44 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Bad im Zimmer 102



Bad im Zimmer 102

©Joke Pouliart



Bad im Zimmer 102

©Joke Pouliart



Bad im Zimmer 102

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 165 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 64 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 266 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 177 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm

Höhe der Duscharmatur: 101 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 2 cm

Flur zwischen Foyer und Gästezimmer



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer
und Gästezimmer

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.