

## Schützenhof Ahlerstedt

Stader Str. 2  
21702 Ahlerstedt

Tel: +49 4166 84200

info@schuetzenhof-ahlerstedt.de  
<https://www.schuetzenhof-ahlerstedt.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Schützenhof  
Ahlerstedt

©Guido Frank

## Parken

---



Parken

©Guido Frank

# Parkplatz

---



Parkplatz

©Guido Frank

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 137 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

# Eingang

---



Eingang

©Guido Frank

---

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Guido Frank

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 201 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 700 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 137 cm

Länge des Weges: 50 m

---

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Rezeption

---



Rezeption

©Guido Frank

---

## Rezeption

---



Rezeption

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## foyer

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg vom Eingang zur Rezeption

---



Weg vom Eingang zur  
Rezeption

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zimmer 101

---



Zimmer 101

©Guido Frank

---

## Schlafraum

---



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 148 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 148 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 330 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 330 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## Badezimmer

---



Badezimmer

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 103 cm tief und 234 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 124 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 234 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 85 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 234 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 166 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 123 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Treppe EG – 1. OG

---



Treppe EG – 1. OG

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

# Flur/Weg/Gang innen

## Wege im Erdgeschoss

---



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Flur im 1. OG

---



Flur im 1. OG

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 245 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zimmer 105

---



Zimmer 105

©Guido Frank

---

# Schlafräum

---



## Schlafräum

©Guido Frank

---

### Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 104 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 76 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 280 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 280 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 180 cm

# Badezimmer

---



Badezimmer

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 104 cm tief und 166 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 24 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 31 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 166 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 95 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 157 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 108 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Terrasse/Balkon

### Terrasse/Balkon

---



Terrasse/Balkon

©Guido Frank

---

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 126 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 13 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefugte Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 3,7 m x 1,6 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 160 cm breit.

## Balkon

---



Balkon

©Guido Frank

---

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 177 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 13 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 3,7 m x 1,6 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 160 cm breit.

## Treppe EG – 1. OG

---



Treppe EG – 1. OG

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

# Aufzug

---



## Aufzug

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

## Flur/Weg/Gang innen

### Wege im Erdgeschoss

---



### Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



### Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Flur im 1. OG

---



Flur im 1. OG

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 245 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Speiseraum / Restaurant

---



Speiseraum /  
Restaurant

©Guido Frank

## Restaurant / Frühstücksraum

---



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank

---

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 132 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 13 Tisch/Tische

## Außengastronomie

---



### Außengastronomie

©Guido Frank

---

Tür zur Außengastronomie

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 6 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalste Durchgang in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 7 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

## Wege im Erdgeschoss

---



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 121 cm tief und 73 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

---

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 52 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 86 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 116 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 86 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Wege im Erdgeschoss

---



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

---

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Kegelbahn

### Kegelbahn

---



Raum 2

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 25 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Wege im Erdgeschoss

---



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Kneipe

---



Kneipe

©Guido Frank

---

## Kneipe

---



Kneipe

©Guido Frank



Kneipe

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 137 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Wege im Erdgeschoss

---



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 194 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.