

## Martinskirche

Vorwerk 3  
27472 Cuxhaven

Tel: +49 4721 22686  
Fax:

maike.selmayr@evlka.de  
[www.martinsgemeinde.wir-e.de](http://www.martinsgemeinde.wir-e.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Martinskirche

©Guido Frank



Martinskirche

©Guido Frank

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

### Eingang

---



Eingang

©Guido Frank



Eingang

©Guido Frank

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 173 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

### Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

---

# Treppe

---



Treppe

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

# Rampe

---



Rampe

©Guido Frank



Rampe

©Guido Frank



Rampe

©Guido Frank

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 144 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 8 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 350 cm

# Kirchenschiff

## Kirche innen

---



Kirche innen

©Guido Frank



Kirche innen

©Guido Frank

---



Kirche innen

©Guido Frank



Kirche innen

©Guido Frank

---



Kirche innen

©Guido Frank



Kirche innen


©Guido Frank

---



Kirche innen

©Guido Frank



Kirche innen

©Guido Frank

---

## Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 157 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

---

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 370 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 25 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 209 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 45 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 5

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: 5 % Neigung auf 3 m Länge nach der Tür

## Wege innerhalb der Kirche

---



Wege innerhalb der Kirche

©Guido Frank



Wege innerhalb der Kirche

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 168 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Öffentliches WC im Gemeindehaus

### Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

---



## Öffentliches WC

©Guido Frank



## Öffentliches WC

©Guido Frank



## Öffentliches WC

©Guido Frank

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 97 cm tief und 180 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 9 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 138 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 115 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

## Tür zum Gemeindehaus

---



Tür zum  
Gemeindehaus

©Guido Frank



Tür zum  
Gemeindehaus

©Guido Frank



Tür zum  
Gemeindehaus

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 172 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.